



| | | |
|------------|------------------|--------------|
| Medidas | Alto neto | Con embalaje |
| | 2055 | 2065 |
| Ancho neto | 680 | 686 |
| | Profundidad neta | Con embalaje |
| 605 | 611 | |
| | Peso (kg.) | Neto |
| | 86 | 91 |
| Capacidad | Estantes | |
| | 460lts. | 4 |

Especificaciones estándar

- Compresor de última generación.
- Controlador electrónico de temperatura.
- Puerta doble vidrio exterior templado Low-e.
- Estantes con tratamiento anti corrosión.
- Condensación: aire forzado.
- Evaporador: aletado. Aluminio-aluminio.
- Condensador acero libre mantenimiento.
- Forzadores: polo de sombra.
- Condensador acero libre mantenimiento.
- Agente espumante: ciclo Isopentano (libre CFC)
- Gas refrigerante ecológico (R290).
- Interior gabinete: PAI.
- Exterior gabinete: galvanizado - prepintado.
- Iluminación por plafón Led.

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Rango de temperatura | |
| 1 a 4°C | |
| Consumo Potencia | Voltaje |
| 380 W | 220 V |
| Consumo | Frecuencia |
| 2,2 A | 50 Hz |
| Refrigerante | Carga de gas refrigerante |
| R290 | 66g |

Especificaciones opcionales *

- Calcos publicitarios (laterales y tolvá).
- Puertas y zócalo en colores: negro, verde, azul y rojo.

* Las especificaciones mencionadas serán consideradas en determinadas compras especiales y/o mayoristas.